

Přehled rozváděčových přístrojů s LED



Typ	mipan FI	mipan FI	mipan SI	mipan AD	mitex SI / FI
Displej	LED 7-segmentů	LED 7-segmentů	LED 7-segmentů	LED 7-segmentů	LED - bodová matice
Výška znaků	13 mm	13 mm, 30 mm	13 mm, 20 mm, 30 mm	10 mm, 13 mm, 20 mm	17 mm, 30 mm
Počet míst	6	4	6 míst s 13 mm 4 místa s 20 mm 6 míst s 20 mm 4 místa s 30 mm	3 ¹ / ₂ místa s 10 mm 3 ¹ / ₂ místa s 13 mm 3 ¹ / ₂ místa s 20 mm	8 míst s 17 mm u mitex SI 8 míst s 30 mm u mitex SI 8 míst s 17 mm u mitex FI 24 míst s 17 mm u mitex FI 8 míst s 30 mm u mitex FI
Barva znaků	červená	červená, zelená	červená	červená	červená
Napájecí napětí	24 VDC ±20 %	přes AS-Interface Bus (AS-Interface Standard)	24 VDC ±20 %	24 VDC ±20 %	24 VDC ±20 %
Vlastní spotřeba	cca. 120 mA	u 13 mm cca. 120 mA u 30 mm cca. 160 mA	u 13 mm 6 míst cca. 120 mA u 20 mm 4 míst cca. 120 mA u 20 mm 6 míst cca. 150 mA u 30 mm 4 míst cca. 160 mA	u 10 mm cca. 30 mA u 13 mm cca. 40 mA u 20 mm cca. 70 mA	u 17 mm cca. 250 mA u 30 mm cca. 250 mA
Rozhraní	Profibus-DP, InterBus	AS-Interface, 4 digitální vstupy galvanicky oddělené	sériové rozhraní, RS232, RS485, TTY	0...±2 VDC, 0...±5 VDC, 0...±10 VDC 0...20 mA, 4...20 mA	sériové rozhraní, RS232, RS485, Profibus-DP
Adresy	0...126 u Profibus-DP, specifické u Interbus	1...31	01...99		0...127 u sériového rozhraní 0...126 u Profibus-DP
Zobrazení	0...9 a H, E, L, P, -, blank	0...9 a A, b, -, blank	0...9, A, b, C, d, E, F, o, P, r, U	000...±1999	ASCII-řada znaků a zvláštní znaky
Přenosová rychlost	u Profibus-DP 9600 Baud až 12 MBaud, u Interbus 500 kBaud		1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 kBaud		u Profibus-DP 9,6 kBaud až 12 Mbaud, u sériového 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 kBaud
Pouzdro	kovové DIN pouzdro pro zabudování, povrch upraven	kovové DIN pouzdro pro zabudování, povrch upraven	kovové DIN pouzdro pro zabudování, povrch upraven	kovové DIN pouzdro pro zabudování, povrch upraven	kovové DIN pouzdro pro zabudování, povrch upraven
Rozměry pouzdra	96 x 24 x 115 mm (š x v x h)	96 x 24 x 62 mm (š x v x h) 144 x 48 x 62 mm (š x v x h)	96 x 24 x 62 mm (š x v x h) 96 x 48 x 62 mm (š x v x h) 144 x 48 x 62 mm (š x v x h)	48 x 24 x 60 mm (š x v x h) 72 x 24 x 61 mm (š x v x h) 96 x 24 x 61 mm (š x v x h) 96 x 48 x 61 mm (š x v x h)	168 x 24 x 62 mm (š x v x h) 458 x 24 x 62 mm (š x v x h) 264 x 48 x 62 mm (š x v x h)
Upevnění	šroubovací svorky	šroubovací svorky	šroubovací svorky	šroubovací svorky	šroubovací svorky
Stupeň krytí	průčelí IP54 nebo IP65	průčelí IP54 nebo IP65	průčelí IP54 nebo IP65	průčelí IP54 nebo IP65	průčelí IP54 nebo IP65
Provozní teplota	0...+50 °C	0...+50 °C	0...+50 °C	0...+50 °C	0...+50 °C
Skladovací teplota	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Prospekt	mipan str. 1.1 a 1.5	mipan str. 1.3	mipan str. 2.1	mipan str. 3.1	mitex str. 5.5 a 1.5